

Modèle protégé



Fiche produit

CROCHET DE SECURITE CR-SEC

Spécial Bac acier ou Panneaux sandwich

La sécurité avant tout

- Innovant
- Alliant esthétique et extrême résistance, ce crochet de sécurité bénéficie d'un mode de fixation unique
- Son accroche sur deux axes (verticale + latérale) lui confère une stabilité et une résistance exceptionnelles
- Installation sur bac sec ou panneau sandwich.

Les + produit

- Solidité (acier de 3 mm d'épaisseur et fixations spécifiques)
- Esthétique (RAL selon vos besoins)
- Facilité d'installation, le crochet CR-SEC est pourvu d'une bande butyle autocollante pour une étanchéité parfaite lors de sa fixation.
- Polyvalence, convient à tous les types de bac acier ou panneau sandwich (250/333 mm)

Modèle pour Métal/Bois



Préconisations de pose - sur charpente Bois ou Métal :

- Retirer le film de protection de la bande de butyle.
- Positionnement du crochet sur l'onde du bac ou panneau sandwich*.
- Fixation à l'aide de 2 vis de solidarisation avec la charpente (les deux premiers trous par rapport au faitage).
- En complément, 9 vis de couture en 6.3x22 mm sont nécessaires afin de ceinturer et fixer le crochet de manière optimale.

* Rappel de fixations

Bois : la vis devra atteindre une profondeur de perçage de **50 mm** au minimum.

Métal : le filet de la vis devra dépasser de **2 mm** l'IPN ou IPE.

Vis de diamètre de 6.3 mm pour le métal et 6.5 mm pour le bois. Non incluses mais peuvent être demandées séparément.

Caractéristiques :

- Hauteur : 215 mm
- Largeur : 90 mm
- Longueur : 290 mm
- Poids : 1,3 kg
- Couleur : selon le RAL
- Matériau : Acier DX 51 + Z 275 + post-laquage
- Applications : sur bac-acier ou panneau sandwich