

ENCO BAC
Encocheuse manuelle pour faîtage et solin

Gain de temps maximal et productivité optimale	**Finition parfaite et respect du matériau**
Sécurité totale et confort de travail	**Rentabilité et durabilité**

1. Gain de temps maximal et productivité optimale

- **Vitesse d'exécution** : Une seule pression sur le levier suffit pour réaliser une encoche propre. C'est 3 à 4 fois plus rapide qu'un tracé suivi d'une coupe à la grignoteuse ou à la cisaille.
- **Travail sur site** : Légère et autonome, elle s'utilise directement sur le toit ou l'échafaudage. Pas besoin de descendre à l'atelier ou de tirer des rallonges électriques.

2. Finition parfaite et respect du matériau

- **Coupe nette et sans bavure** : Contrairement à la meuleuse (disqueuse), l'encocheuse manuelle coupe à froid.
- **Zéro corrosion thermique** : La meuleuse brûle la couche de zinc protectrice (galvanisation) et la laque du bac acier, ce qui provoque de la rouille précoce. L'encocheuse préserve l'intégrité de la tôle et garantit la longévité du chantier.

3. **Sécurité totale et confort de travail**

- **Zéro étincelle** : Aucun risque d'incendie sur le chantier (proximité avec des isolants, pare-pluie, ou charpentes en bois).
- **Zéro bruit** : Confort de travail pour l'artisan et respect de la tranquillité des clients ou du voisinage (idéal en zone urbaine ou rénovation).
- **Zéro poussière de limaille** : Pas de projection de résidus métalliques dans les yeux ou sur la peau.

4. **Rentabilité et durabilité**

- **Matériel robuste** : Aucun moteur, aucune batterie à recharger ou à remplacer. C'est un outil purement mécanique qui dure des années.
- **Moins de gâchis** : Moins d'erreurs de coupe signifie moins de tôles jetées à la poubelle.



Caractéristiques

- Applications : pour ondes de bac 35T, 39T, 40T, 45T
- Matière : Acier DX 51 + galvanisation + post laquage
- Poids : 4.4 Kg.
- Dimensions : 60 x 13 x 13 cm